

Productos para la industria y la construcción

Barredora hidráulica para carretilla elevadora, mediante enchufes rápidos



CARACTERISTICAS TECNICAS	Mod.	N1200	N1500	N1800	N2000
Peso	Kg.	340	380	425	470
Ancho barrido central	mm.	1200	1500	1800	2000
Ancho barrido con 1 cepillo lateral	mm.	1450	1750	2050	2350
Ancho barrido con 2 cepillo lateral	mm.	1700	2000	2300	2600
Longitud	mm.	1860	1860	1860	1860
Capacidad tolva	L.	240	290	350	410
Diámetro cepillo central	mm.	600	600	600	600
Caudal hidráulico	Lpm.	30-75	30-75	30-75	30-75
Presión trabajo – máx.	Bar.	175	175	175	175
Descarga hidráulica contenedor	Incluido				
Sistema cepillo lateral derecho	Incluido				
Enganche para carretilla elevadora	Incluido				
Segundo cepillo lateral izquierdo	Opcional				
Sistema de riego con aspersores	Opcional				
Capacidad depósito de agua para riego	L.	125	125	125	125
Precios Netos estándar con 1 cepillo	Eur.	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Instalación y enchufes rápidos	Eur.	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Opción sistema riego e instalación	Eur.	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

IVA 21 % no incluido

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Tel. 902 112192 - Fax 964565063

www.noucar.com – email: noucar@noucar.com