

Fregadoras operador apeado

A6 55 B



DOTACIÓN DE SERIE



- 10002-14574 Cepillo PP Ø 533 mm - 21»



- 00005-02282 Labio trasero de poliuretano L.900 mm 40 Th. 3 mm
- 00005-02283 Labio delantero de poliuretano L.860 mm 33 Th. 2 mm



- 00056-00062 Cargador de batería a bordo 24V 10A para modelo código: 37033-00020



- Manguera de recarga

A6 55B

- Fregadora-secadora de suelos muy compacta adecuada para la limpieza de mantenimiento de superficies de tamaño limitado.
- Ideal para talleres de automóviles, puntos de venta, gimnasios, centros de salud.
- Panel de control con sistema de seguridad de presencia del operador.
- Indicador de batería baja con corte progresivo cepillo/aspirador y tracción (modelos de batería)
- Filtro de agua de solución y válvula solenoide.
- Fácil acceso al compartimento de la batería.
- Depósito de recuperación de drenaje rápido y fácilmente inspeccionable.
- Ruedas que no dejan marcas
- Tanques de polietileno rotomoldeado, resistentes a golpes y ácidos.
- El tanque inferior también es compartimento de batería.
- Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración
- Posibilidad de montar baterías de iones de litio.
- Nuevo punto de apoyo y nueva palanca para ajuste de la escobilla de goma.
- Nueva palanca de ajuste de solución detergente.
- Instalación de almacenamiento de accesorios bajo petición.
- Tanque dispensador de químicos (opcional)
- Nuevo cuadro de control con cuadro eléctrico con Fleet Management System (disponible bajo pedido)


	A6 55B	A6 55B
código	37033-00019	37033-00020
alimentación	24V	24 V
equipado con	-	Cargador de batería
ancho de trabajo	500 mm	500 mm
ancho de boquilla	800 mm	800 mm
capacidad máxima de trabajo	2000 m ² /h	2000 m ² /h
capacidad depósito agua limpia	55 l	55 l
capacidad depósito recuperación	60 l	60 l
tipo de tracción	mechanical	mechanical
potencia motor cepillo	550 W	550 W

Fregadoras operador apeado



Depósito de solución de polietileno, moldeado en rotacional, de gran tamaño y fácil de inspeccionar, resistente a los golpes y a los ácidos

Indicador del nivel del depósito de solución



Sensor electromecánico para señalización del nivel del agua de recuperación

Actualizar modelo de batería a modelo de batería de litio

- 1x 00055-00166 Batería de litio 50 Ah
- 1x 00056-00093 Cargador de batería CBH2D 24V 20A
- 2x 00078-00231 Tira de doble cerradura
- 1x 00058-03383 Cable alargador eléctrico para conexión de batería a cargador de batería 8 m
- 1x 10002-09736 lastre



OPCIONAL



- 2 x 00055-00149 Batería tubular Pb-ácido 12V 118Ah C5



- 2 x 00055-00130 Batería GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5



- 2x 00055-00166 Batería de litio 25,6V 50Ah 1382Wh




- 1x 00056-00093 Cargador de batería 24V 20A



- 00005-02284 Labio trasero de poliuretano L.900 TH. 3
- 00005-02285 Labio delantero de poliuretano L.860 TH. 2



- 10002-14572 Cepillo tynex Ø 533 mm-21"
- 10002-14571 Cepillo 03 PP Ø 533 mm-21"
- 10002-14573 Cepillo PES Ø 533 mm-21"



- 10002-14570 Disco de arrastre Ø 505 mm-20"



- Sistema de llenado por flotador con acquastop bajo pedido



- 10001-12852 kit de gancho accesorio